

Info generali

Esterno - Lampade da terra


Outdoor ground mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission



| | |
|----------------------|--------------------------|
| Ean | 8021696326689 |
| Articolo | AGOS PT H60 3000K COFFEE |
| Installazione | Lampade da terra |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 1.25 kg |
| Volume | 0.00961 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|----------------------------------|---|
| Peso netto | 0.95 kg |
| Classe di isolamento | I |
| Grado di protezione | IP54 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | -15° ~ +45 °C |
| Efficienza a pieno carico | X |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50 Hz |
| Alimentatore | In-built, included Replaceable (by qualified operators only) |



Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No |
| Potenza | 6,5 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 6,50 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 25000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Fascio luminoso | 120*70° |
| Flusso sorgente | 670 lm |
| Flusso utile | 560 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |