

Info generali

Tecnico - Sistemi


Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696329444
Articolo	STICK WIDE 06W
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.08 kg
Volume	0.000122 m ³



Info tecniche e installative

Peso netto	0.07 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	x
Dimmer	1, Phase-cut
Alimentazione	48 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included Replaceable (by qualified operators only)
Accessori non inclusi	Stick profile



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	6 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 6,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	30000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	110°
Flusso sorgente	600 lm
Flusso utile	230 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W