

## Info generali

### Tecnico - Sistemi


Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

<b>Ean</b>	8021696329451
<b>Articolo</b>	STICK WIDE 12W
<b>Installazione</b>	Sistemi
<b>Garanzia</b>	5 years
<b>Peso lordo</b>	0.15 kg
<b>Volume</b>	0.000242 m <sup>3</sup>



## Info tecniche e installative

<b>Peso netto</b>	0.13 kg
<b>Classe di isolamento</b>	III
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Conformità</b>	CE
<b>Temperatura d'esercizio</b>	0° ~ +40 °C
<b>Efficienza a pieno carico</b>	x
<b>Dimmer</b>	1, Phase-cut
<b>Alimentazione</b>	48 V DC
<b>Alimentatore</b>	Required, remoted, not included Replaceable (by qualified operators only)
<b>Accessori non inclusi</b>	Stick profile



## Info sorgente e prestazionali

<b>Sorgente integrata</b>	Integrated LED module
<b>Sorgente sostituibile</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Potenza</b>	12 W
<b>Emissione</b>	Direct
<b>Consumo massimo</b>	max 12,00 W
<b>Caratteristiche LED</b>	LED SMD BRIDGELUX
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Durata LED (t. 25°c)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>Fascio luminoso</b>	110°
<b>Flusso sorgente</b>	1200 lm
<b>Flusso utile</b>	410 lm
<b>Rischio fotobiologico</b>	1
<b>Potenza in stand-by</b>	< 0.50 W