OPTYKA
OPTICS

S

METAL KOLOR
METAL COLOR

RAL

na zamówienie
on request

PEGAZ

by ELMARCO

index		wymiary/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h1	w/D	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
190-1111-310007	PEGAZ LP 3/1	350/300	100/13,3	36	5760	160	40	2420	60	FBK 90/18
190-1111-410022	PEGAZ LP 4/1	450/400	100/13,3	36	5760	160	40	2420	60	FBK 90/18
190-1111-420020	PEGAZ LP 4/2	450/400	100/13,3	36	5760	160	40	2420	60	FBK 120/22
190-1111-510027	PEGAZ LP 5/1	550/500	100/13,3	36	5760	160	40	2420	60	FBK 120/22
190-1111-520026	PEGAZ LP 5/2	550/500	100/13,3	36	5760	160	40	2420	60	FBK 120/22

H – wysokość całkowita / total height h1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom

D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

PEGAZ

Nowoczesna latarnia oświetlająca przestrzeń na zasadzie światła odbitego, zbudowana z aluminiowego stupa o specjalnej konstrukcji. Wyposażona w projektory o nastawnym kącie świecenia.


Proponowana oprawa: Tubus 40 W LED + E27 LED

Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych, tworzy klimat, podnosi rangę miejsca.

Modern lantern illuminating space on the basis of reflected light, made of aluminum post with a special construction. Equipped with projectors with an adjustable angle of illumination.

Suggested fixture: Tubus 40 W LED + E27 LED

Designed for: illumination of prestigious public areas, created unique climate, raises dignity.



STANDARD

IP
65

złącze IP 55
connection box
IP 55

CLASS
I/II

do wyboru
optional



IK
08

szkło IK 07
glass IK 07

4000°K

CRI
≥ 70
≥ 80

do wyboru
optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

2700°K
-
5000°K

300 mA
-
1050 mA

10 kV



Kraków, osiedle Parki Krakowa