

METAL KOLOR
METAL COLORszary 7043
grey 7043grafitowy 7016
graphite 7016czarny 9005
black 9005na zamówienie
on request

wysięgnik dwuramienny / double boom



DEKOR LUX D

index		wymiary/dimensions [cm]		fundament foundation
		H/h1/h2/w	D/d1/d2/d3	
190-1111-410007	MILY LP 4/1	510/400/-/75	13,3/7,6/-/6	FBO 80/14,5
190-1111-420006	MILY LP 4/2	510/400/-/75	13,3/7,6/-/6	FBO 80/14,5
190-1111-510007	MILY LP 5/1	610/500/-/75	13,3/7,6/-/6	FBO 80/14,5
190-1111-520006	MILY LP 5/2	610/500/-/75	13,3/7,6/-/6	FBO 80/14,5
190-1111-610002	MILY LU 6/1	710/600/-/75	13,3/9/7,6/6	FBO 120/14,5
190-1111-611005	MILY LU 6/1+1	710/600/400/75	13,3/9/7,6/6	FBO 120/14,5
190-1111-620001	MILY LU 6/2	710/600/-/75	13,3/9/7,6/6	FBO 120/14,5
190-1111-710001	MILY LU 7/1	810/700/-/75	13,3/9/7,6/6	FBO 120/14,5
190-1111-711002	MILY LU 7/1+1	810/700/500/75	13,3/9/7,6/6	FBO 120/14,5
190-1111-720001	MILY LU 7/2	810/700/-/75	13,3/9/7,6/6	FBO 120/14,5

H – wysokość całkowita / total height h₁/h₂ – wysokość źródła światła / light source height
 w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base
 d₁/d₂ – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d₃ – średnica wieżyczka / top diameter

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
 Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

MILY

by ELMARCO

MILY

Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, bogato dekorowana z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym.

Proponowana oprawa: Chantal, Sigma, Bell o mocy 50–72 W LED

Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, uliczne promenady, obszary zabytkowe.

Classic lantern made of aluminum, piped, decorated column with a characteristic, 1- or 2-arm boom.

Suggested fixture: Chantal, Sigma, Bell 50–72 W LED

Designed for: illumination of parks, streets, promenades, historic areas.

Proponowana oprawa
Suggested fixture

CHANTAL



BELL



STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥ 70 ≥ 80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K – 5000°K	300 mA – 1050 mA	10 kV
------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------



Wilno, widok na stare miasto