

CHANTAL


by ELMARCO




CHANTAL M




CHANTAL S





CHANTAL 72



CHANTAL 48



CHANTAL 32

OPTYKA
OPTICS

AS



ASW



ASP



S

METAL KOLOR
METAL COLORbiały 9003
white 9003szary 7043
grey 7043grafitowy 7016
graphite 7016czarny 9005
black 9005

RAL

na zamówienie
on request

index		wymiany/dimensions			źródło światła/source of light			oprawa/fixture			wiatr/wind		masa/weight
		L/B/H [cm]			W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	m ²	kg	
195-1111-000056	CHANTAL S 32	56/56/57	32	4900	154	36	4000	112	0,12	5,5			
195-1111-000057	CHANTAL M 32	56/56/50	32	4900	154	36	3460	96	0,12	5,5			
195-1111-000058	CHANTAL S 2 x 24 AS	56/56/57	48	7400	154	55	6150	112	0,12	5,5			
195-1111-000059	CHANTAL M 2 x 24 AS	56/56/50	48	7400	154	55	5300	96	0,12	5,5			
195-1111-000060	CHANTAL S 3 x 24	56/56/57	72	11100	154	83	8000	112	0,12	5,5			
195-1111-000061	CHANTAL M 3 x 24	56/56/50	72	11100	154	83	8000	96	0,12	5,5			

L — długość / lenght B — szerokość / width H — wysokość / height

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.

Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

CHANTAL

Klasyczna oprawa do mocowania na ramionach, $\varnothing 60$ mm na wysokości 5–7 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę, zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowano szczelny moduł LED z soczewką, a od wewnątrz radiator i zasilacz. Komora połączona jest z górną rozetą, która stanowi oprócz dekoracyjnej funkcji uchwyt montażowy. Klosz z poliwęglanu PC lub polimetakrylanu PMMA przezroczysty lub mrożony.

Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym charakterze, a także ulic dróg lokalnych, parkingów, skwerów.

Classic fixture to be arm-mounted, $\varnothing 60$ mm at a height of 5–7 m. Aluminum body forms a sealed chamber (closed with a plate) with a sealed LED module (with the lens) mounted from the lamp-shade's side and a heat-sink and power supply unit — from the inside. The chamber is connected to the upper rosette, which — apart from its decorative function, also serves as a mounting bracket. Lamp-shade made of polycarbonate (PC) or polymethacrylate (PMMA), transparent or 'frozen' texture. Designed for: illumination of historical spaces as well as local roads, parking lots, squares.

STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE		ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

	2700°K — 5000°K	300 mA — 1050 mA	10 kV
---	--------------------------------	---------------------------------	--------------



przykład / example